

## TABELA ZESTAWCZA WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.	H	WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYKOŃCZENIE SUFITU	UWAGI
<b>PIWNICA</b>							
0.01	KŁATKA SCHODOWA	13,71	-	Ściany malowane farbą akrylową – zachować istniejący pas z płytek ceramicznych. Schemat malowania taki jak na korytarzach (dół w kolorze zielonym, góra w kolorze jasnoszarym)	ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju. Posadzkę należy poddać renowacji	Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową	Balustradę schodową należy wymienić lub uzupełnić w taki sposób aby maksymalny prześwit między elementami wynosił 12cm
0.02	KORYTARZ	10,90	2,40	Ściany malowane farbą odporną na szorowanie w kolorze JASNOSZARYM.	ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju. Posadzkę należy poddać renowacji	Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową	
0.03	KORYTARZ	12,57	2,40	Ściany malowane farbą odporną na szorowanie w kolorze JASNOSZARYM.	ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju. Posadzkę należy poddać renowacji	Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową	
0.04	PRZEDSIONEK	4,26	2,40	Ściany malowane farbą odporną na szorowanie w kolorze JASNOSZARYM.	ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju. Posadzkę należy poddać renowacji	Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową	
0.05	SZATNIA OPIEKUNEK ŻŁOBKOWYCH	20,45	2,40	Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 09A	ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju. Posadzkę należy poddać renowacji	Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową	
0.06	TOALETA	3,24	2,40	Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 09A	ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju. Posadzkę należy poddać renowacji	Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową	
0.07	KUCHNIA	30,92	2,80	Ściany do wysokości 2m wykończone płytkami ceramicznymi. Płytki gładkie, układane na kleju. Kolor bazowy płytek: BIAŁY lub JASNOSZARY. Fuga w kolorze JASNOSZARYM. Powyżej ściany malowane farbą zmywalną kolorze JASNOSZARYM.	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek : SZARY Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek)	Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową	Ze względów higienicznych kanały wentylacji mechanicznej należy obudować.

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.	H	WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYKOŃCZENIE SUFITU	UWAGI
0.08	ROZDZIELNIA POSIŁKÓW (GŁÓWNA)	13,91	2,30	Ściany do wysokości 2m wykończone płytkami ceramicznymi. Płytki gładkie, układane na kleju. Kolor bazowy płytek: BIAŁY lub JASNOSZARY. Fuga w kolorze JASNOSZARYM. Powyżej ściany malowane farbą zmywalną kolorze JASNOSZARYM.	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek : SZARY Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek)	Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową	
0.09	ZMYWALNIA NACZYŃ	12,09	2,30	Ściany do wysokości 2m wykończone płytkami ceramicznymi. Płytki gładkie, układane na kleju. Kolor bazowy płytek: BIAŁY lub JASNOSZARY. Fuga w kolorze JASNOSZARYM. Powyżej ściany malowane farbą zmywalną kolorze JASNOSZARYM.	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek : SZARY Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek)	Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową	
0.10	KORYTARZ	13,40	2,20	Ściany malowane farbą odporną na szorowanie w kolorze JASNOSZARYM.	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek : SZARY Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek)	Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową	
0.11	OBIERALNIA WARZYW	8,64	2,20	Ściany do wysokości 2m wykończone płytkami ceramicznymi. Płytki gładkie, układane na kleju. Kolor bazowy płytek: BIAŁY lub JASNOSZARY. Fuga w kolorze JASNOSZARYM. Powyżej ściany malowane farbą zmywalną kolorze JASNOSZARYM.	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek : SZARY Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek)	Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową	Na ścianie przyległej do terenu zewnętrznego w miejscach widocznej degradacji tynku należy zastosować kompletny system tynków renowacyjnych. Ze względów higienicznych kanały wentylacji mechanicznej należy obudować.
0.12	MAGAZYN JAJ	10,75	2,38	Ściany malowane farbą odporną na szorowanie w kolorze BIAŁYM. Należy zastosować farbę przepuszczającą parę wodną.	ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju. Posadzkę należy poddać renowacji	Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową	Ze względu na zły stan tynków w całym pomieszczeniu należy zastosować kompletny system tynków renowacyjnych. Ze względów higienicznych kanały wentylacji mechanicznej należy obudować.

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.	H	WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYKOŃCZENIE SUFITU	UWAGI
0.13	MAGAZYN WARZYW	5,91	2,22	Ściany do wysokości 2m wykończone płytkami ceramicznymi. Płytki gładkie, układane na kleju. Kolor bazowy płytek: BIAŁY lub JASNOSZARY. Fuga w kolorze JASNOSZARYM. Powyżej ściany malowane farbą zmywalną kolorze JASNOSZARYM.	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek : SZARY Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek)	Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową	Na ścianie przyległej do terenu zewnętrznego w miejscach widocznej degradacji tynku należy zastosować kompletny system tynków renowacyjnych. Ze względów higienicznych kanały wentylacji mechanicznej należy obudować.
0.14	WENTYLATORNIA	32,44	2,22	Ściany malowane na biało.	ISTNIEJĄCA – posadzka betonowa. Posadzkę należy poddać renowacji	Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową	Na ścianie przyległej do terenu zewnętrznego w miejscach widocznej degradacji tynku należy zastosować kompletny system tynków renowacyjnych.
0.15	MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH	9,14	2,22	Ściany malowane farbą odporną na szorowanie w kolorze JASNOSZARYM.	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek : SZARY Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek)	Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową	
0.16	SZATNIA PERSONELU KUCHNI	8,81	2,22	Ściany malowane farbą odporną na szorowanie w kolorze JASNOSZARYM.	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek : SZARY Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek)	Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową	
0.17	UMYWALNIA PERSONELU KUCHNI	5,29	2,22	Wykończenie ścian według rysunku 09A	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek : SZARY Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek)	Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową	
0.18	POM. NA ODPADY	2,49	2,22	Ściany do wysokości 2m wykończone płytkami ceramicznymi. Płytki gładkie, układane na kleju. Kolor bazowy płytek: BIAŁY lub JASNOSZARY. Fuga w kolorze JASNOSZARYM. Powyżej ściany malowane farbą zmywalną kolorze JASNOSZARYM.	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek : SZARY Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek)	Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową	

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.	H	WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYKOŃCZENIE SUFITU	UWAGI
0.19	POM. TECHNICZNE	6,08	2,35	Ściany malowane na biało.	ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju. Posadzkę należy poddać renowacji	Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową	
0.20	KORYTARZ	24,63	2,35	Ściany malowane na biało.	ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju. Posadzkę należy poddać renowacji	Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową	Na ścianie przyległej do terenu zewnętrznego w miejscach widocznej degradacji tynku należy zastosować kompletny system tynków renowacyjnych.
0.21	PRALNIA	12,23	2,35	Ściany malowane farbą odporną na szorowanie w kolorze JASNOSZARYM.	ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju. Posadzkę należy poddać renowacji	Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową	
0.22	WĘŻEL CIEPLNY	22,11	2,40	Ściany malowane na biało.	ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju. Posadzkę należy poddać renowacji (wymienić pęknięte lub odspojone płytki).	Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową. Strop zabezpieczyć do odporności REI 120	
0.23	POM. GOSPODARCZE	28,26	2,35	Ściany malowane na biało.	ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju. Posadzkę należy poddać renowacji	Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową	
0.24	KORYTARZ	13,02	2,35	Ściany malowane na biało.	ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju. Posadzkę należy poddać renowacji	Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową	
0.25	KORYTARZ	5,23	2,35	Ściany malowane na biało.	ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju. Posadzkę należy poddać renowacji	Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową	Ze względu na zły stan tynków w całym pomieszczeniu należy zastosować kompletny system tynków renowacyjnych.
0.26	KORYTARZ	20,10	2,34	Ściany malowane na biało.	ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju. Posadzkę należy poddać renowacji	Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową	Na ścianie przyległej do terenu zewnętrznego w miejscach widocznej degradacji tynku należy zastosować kompletny system tynków renowacyjnych.
0.27	POM. WYŁĄCZONE Z UŻYTKOWANIA	13,99	2,34	Ściany malowane na biało.	ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju. Posadzkę należy poddać renowacji	Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową	
0.28	POM. WYŁĄCZONE Z UŻYTKOWANIA	10,30	2,34	Ściany malowane na biało.	ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju. Posadzkę należy poddać renowacji	Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową	
0.29	POM. WYŁĄCZONE Z UŻYTKOWANIA	7,98	2,34	Ściany malowane na biało.	ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju. Posadzkę należy poddać renowacji	Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową	

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.	H	WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYKOŃCZENIE SUFITU	UWAGI
0.30	POM. WYŁĄCZONE Z UŻYTKOWANIA	35,65	2,34	Ściany malowane farbą na biało.	ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju. Posadzkę należy poddać renowacji	Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową	
<b>PARTER</b>							
1.01	PRZEDSIONEK	5,36	3,30	Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 10A	ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju. Posadzkę należy poddać renowacji	Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało.	
1.02	KORYTARZ	27,20	3,70	Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 10A	ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju. Posadzkę należy poddać renowacji	Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało.	
1.03	KORYTARZ	8,83	3,70	Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 11A	Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10 mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min.4 mm. Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części.	Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało.	
1.04	ADMINISTRACJA	15,19	3,70	Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 11A	Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10 mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min.4 mm. Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części.	Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało.	
1.05	POKÓJ DYREKTORA	15,25	3,70	Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 11A	Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10 mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min.4 mm. Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części.	Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało.	

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.	H	WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYKOŃCZENIE SUFITU	UWAGI
1.06	ROZDZIELNIA POSIŁKÓW	6,88	3,70	Ściany do wysokości 2m wykończone płytkami ceramicznymi. Płytki gładkie, układane na kleju. Kolor bazowy płytek: BIAŁY lub JASNOSZARY. Fuga w kolorze JASNOSZARYM. Powyżej ściany malowane farbą zmywalną kolorze JASNOSZARYM.	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek : SZARY Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek)	Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało.	
1.07	WÓZKOWNIA	14,19	3,70	Ściany malowane farbą odporną na szorowanie w kolorze JASNOSZARYM.	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek : SZARY Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek)	Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało.	
1.08	SZATNIA	44,56	3,70	Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 12A	ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju. Posadzkę należy poddać renowacji. Miejscowo, w miejscu wyburzonych ścianek działowych należy uzupełnić płytki dobierając je kolorem i rozmiarem do istniejących.	Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało.	
1.09	KORYTARZ	20,48	3,90	Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 12A	ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju. Posadzkę należy poddać renowacji	Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało.	
1.10	SALA GR.STARSZEJ 1	80,54	3,39	Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 13A	Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10 mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min.4 mm. Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części.	Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI60. Sufit malowany na biało.	
1.11	TOALETA GR. STARSZEJ 1	11,41	3,39	Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 13A	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek : SZARY Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek)	Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI60. Sufit malowany na biało.	

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.	H	WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYKOŃCZENIE SUFITU	UWAGI
1.12	SALA GR.STARSZEJ 2	81,71	3,39	Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 14A	Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10 mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min.4 mm. Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części.	Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI60. Sufit malowany na biało.	
1.13	TOALETA GR. STARSZEJ 2	11,26	3,39	Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 14A	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek : SZARY Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek)	Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI60. Sufit malowany na biało.	
1.14	POM. PORZĄDKOWE	4,95	3,70	Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 15A	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek : SZARY Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek)	Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało.	
1.15	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,90	3,70	Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 15A	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek : SZARY Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek)	Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało.	
1.16	TOALETA PERSONELU	4,86	3,70	Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 15A	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek : SZARY Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek)	Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało.	
1.17	KLATKA SCHODOWA	18,11	-	Ściany malowane farbą akrylową– zachować istniejący pas z płytek ceramicznych. Schemat malowania taki jak na korytarzach (dół w kolorze zielonym, góra w kolorze jasnoszarym)	ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju. Posadzkę należy poddać renowacji	Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało.	Balustradę schodową należy wymienić lub uzupełnić w taki sposób aby maksymalny prześwit między elementami wynosił 12cm. Przy zejściu do piwnicy zamontować otwieraną barierkę zabezpieczającą przed omyłkowym zejściem podczas ewakuacji.

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.	H	WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYKOŃCZENIE SUFITU	UWAGI
1.18	KORYTARZ	7,34	3,70	Ściany malowane farbą odporną na szorowanie w kolorze JASNOSZARYM.	Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10 mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min.4 mm. Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części.	Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało.	
1.19	KORYTARZ	5,48	3,70	Ściany malowane farbą odporną na szorowanie w kolorze JASNOSZARYM.	Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10 mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min.4 mm. Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części.	Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało.	
1.20	SALA ĆWICZEŃ	25,16	3,70	Ściany malowane farbą odporną na szorowanie w kolorze BIAŁYM.	Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10 mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min.4 mm. Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części.	Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało.	
1.21	POM. SOCJALNE	10,89	3,70	Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 16A	Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10 mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min.4 mm. Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części.	Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało.	



NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.	H	WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYKOŃCZENIE SUFITU	UWAGI
1.22	IZOLATKA	7,89	3,30	Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 16A	Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10 mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min.4 mm. Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części.	Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało.	
1.23	LOGOPEDA/PSYCHOLOG	17,89	3,30	Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 16A	Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10 mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min.4 mm. Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części.	Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało.	
<b>PIĘTRO</b>							
2.01	KLATKA SCHODOWA	11,65	-	Ściany malowane farbą akrylową – zachować istniejący pas z płytek ceramicznych. Schemat malowania taki jak na korytarzach (dół w kolorze zielonym, góra w kolorze jasnoszarym)	ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju. Posadzkę należy poddać renowacji	Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało. Klapę wyłazową na dach wymienić na klapę o odporności EI15.	Balustradę schodową należy wymienić lub uzupełnić w taki sposób aby maksymalny prześwit między elementami wynosił 12cm. Na górnej krawędzi spocznika piętrowego balustradę podwyższyc aż do sufitu.
2.02	KORYTARZ	15,48	3,30	Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 17A	Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10 mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min.4 mm. Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części.	Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało.	

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.	H	WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYKOŃCZENIE SUFITU	UWAGI
2.03	SALA GRUPY ŚREDNIEJ	63,21	3,30	Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 18A	Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10 mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min.4 mm. Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części.	Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało.	
2.04	POM. PORZĄDKOWE	3,05	3,00	Zachować istniejące płytki na ścianach. Powyżej ścianę pomalować na biało.	ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju. Posadzkę należy poddać renowacji	Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało.	
2.05	SALA GRUPY NAJMŁODSZEJ	43,00	2,90	Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 19A	Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10 mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min.4 mm. Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części.	Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało.	
2.06	SYPIALNIA GRUPY NAJMŁODSZEJ	26,40	3,30	Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 19A	Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10 mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min.4 mm. Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części.	Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało.	
2.07	PRZEWIJAK	5,34	3,30	Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 20A	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek : SZARY Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek)	Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało.	

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.	H	WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYKOŃCZENIE SUFITU	UWAGI
2.08	TOALETA GRUPY NAJMŁODSZEJ I ŚREDNIEJ	16,09	3,30	Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 20A	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek : SZARY Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek)	Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało.	
2.09	ROZDZIELNIA POSIŁKÓW	5,30	3,30	Ściany do wysokości 2m wykończone płytkami ceramicznymi. Płytki gładkie, układane na kleju. Kolor bazowy płytek: BIAŁY lub JASNOSZARY. Fuga w kolorze JASNOSZARYM. Powyżej ściany malowane farbą zmywalną kolorze JASNOSZARYM.	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek : SZARY Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek)	Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało.	
2.10	SALA GRUPY MŁODSZEJ	41,80	2,90	Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 21A	Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10 mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min.4 mm. Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części.	Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało.	
2.11	SYPIALNIA GRUPY MŁODSZEJ	26,20	2,90	Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 22A	Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10 mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min.4 mm. Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części.	Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało.	
2.12	TOALETA GRUPY MŁODSZEJ	10,36	2,80	Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 22A	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek : SZARY Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek)	Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało.	

#### UWAGI DODATKOWE:

- w piwnicach na ścianach noszących ślady zawilgocenia należy skuć istniejące tynki i zastosować kompletny system tynku renowacyjnego (np. w technologii Remmers). Do malowania wewnętrznego w piwnicach na tynkach renowacyjnych stosować farbę przepuszczającą parę wodną (np. Sanierputzfarbe firmy Remmers)
- po demontażu sufitów podwieszonych na parterze należy zweryfikować rodzaj stropów (prawdopodobnie część stropów drewnianych została wymieniona na stropy żelbetowe) – w pomieszczeniach przekrytych stropami żelbetowymi sufity podwieszane na parterze nie muszą posiadać odporności ogniowej.
- W salach dla dzieci miejscowo na ścianach zaprojektowano położenie tapet – wzór i umieszczenie tapety według rysunków aranżacji pomieszczeń
- **Wszystkie podane nazwy własne produktów, kolorów według wzorników producentów itp. należy traktować jako przykładowe – dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów o nie gorszych parametrach i jak najbardziej zbliżonym wyglądzie.**
- Na rysunkach aranżacji pomieszczeń w opisie malowania ścian zastosowano zapis: *farba lateksowa do ścian i sufitów głęboki mat z powłoką ceramiczną o wysokiej odporności na zabrudzenia, wyblaszczania* – zgodnie z życzeniem Inwestora należy zastosować farbę emulsyjną akrylową zachowując podaną kolorystykę.